

Standard-Ausschreibungstext

Trennwand Typ HT 13-FB (flächenbündig)
Nassraum

Trennwandsystem Typ HT 13-FB (flächenbündig)

in den Varianten:

- HT 13-FB/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 13-FB/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180
Telefax: 033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de
<http://www.holzheier-trennwandbau.com>

Eigenschaften:

Geeignet für den Einsatz in Nassräumen, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und pflegeleicht. Frontwand absolut flächenbündig.

Höhe:

2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit .
Weitere Höhen sind auf Anfrage möglich.

Konstruktion

Wände:

13 mm starke HPL-Vollkernplatte. Alle sichtbaren Kanten sind verletzungssicher gerundet. Alle Ecken im Radius von 10 mm abgerundet.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium . Verwindungssteife Kopfprofile als Stabilisator (55/30mm) In ovaler Ausführung über der Türfront. Die Mauer- und Trennwandanschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bauleranzen.

Füße:

Gabelfuß aus Aluminium (Ø 18 mm) stufenlos höhenverstellbar in Frontwand montiert. Trittfeste korrosionsfreie Abdeckrosette aus Aluminium oder aus farblich abgestimmten Nylon. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen anheben.

Türen:

Material und Bauweise wie Wände, absolut flächenbündig.

Bänder:

3 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig pulverbeschichtet, ein Band als Federband ausgebildet zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür. Bei Bedarf 3-Rollen-Kantenbänder möglich..

Verriegelung:

Überwurfverriegelung aus Nylon (Standard), Aluminium naturfarbig eloxiert oder Edelstahl mit Frei-/Besetztanzeige, Türknöpfe und Riegeloliven

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß Farbkarte - Hersteller.