HOLZHEIER Trennwandbau

Standard-Ausschreibungstext

Trennwand Typ HT 13-S Nassraum

Trennwandsystem Typ HT 13-S in den Varianten:

- HT 13-S/N = Profile EV1 eloxiert

- HT 13-S/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau Sandstraße 9 D 16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)

Telefon: 033053-90180 Telefax: 033053-70484

holzheier-trennwandbau@email.de http://www.holzheier-trennwandbau.com

Eigenschaften:

geeignet für den Einsatz in Nassräumen, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und pflegeleicht.

Höhe:

2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit . Weitere Höhen sind auf Anfrage möglich.

Konstruktion

Wände:

13 mm starke HPL-Vollkernplatte. Alle sichtbaren Kanten sind verletzungssicher gerundet.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium . Verwindungssteife Kopfprofile als Stabilisator (55/30mm) In ovaler Ausführung über der Türfront. Die Mauer- und Trennwandanschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:

aus Aluminium (Ø 18 mm) stufenlos höhenverstellbar in vertikale Säulenprofile (Anschlag- und Bandprofil) integriert.

Trittfeste korrosionsfreie Abdeckrosette aus Aluminium oder aus farblich abgestimmten Nylon.

Türen:

Material und Bauweise wie Wände, stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium und durchlaufender Gummiprofildichtung zur Geräuschdämpfung.

Bänder:

3 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig pulverbeschichtet, ein Band als Federband ausgebildet zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür. Bei Bedarf 3-Rollen-Kantenbänder möglich..

Garnituren-Varianten:

- Einriegelschloss aus Polyamid , querliegend, mit 2 Knäufen, WC-Riegelolive und Schauscheibe rot/weiß. Verdeckte Verschraubung.

Optional gegen Aufpreis

- Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß Farbkarte - Hersteller.



Standard-Ausschreibungstext

Trennwand Typ HT 13-S Nassraum

Änderungen vorbehalten