

STANDARD AUSSCHREIBUNGSTEXT

Trennwand Typ HT 28-PU
Nassraum

Trennwandsystem Typ HT 28-PU

in den Varianten:

- HT 28 -PU/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 28- PU/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180
Telefax: 033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de
<http://www.holzheier-trennwandbau.com>

Eigenschaften:

geeignet für den Einsatz in Nassräumen, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und pflegeleicht

Höhe:

2000 mm - 2170 mm Kopfprofil, einschl. 150 mm Bodenfreiheit .
Durchgangshöhe: 1990 mm - 2130 mm
Weitere Höhen sind auf Anfrage möglich.

Konstruktion

Wände:

28 mm starke Schichtstoffplatte. Kern 24 mm Platte aus Polyurethan beidseitig mit 2 mm HPL -Auflage. Alle nicht mit Aluminium eingefassten Kanten mit 2 mm ABS-Umleimern versehen.

Profile:

Profile aus Aluminium sind unfallsicher gerundet.
Verwindungssteife Kopfprofile als Stabilisator (45/25 mm) über der Türfront sind rechteckig ausgebildet. Die Mauer- und Trennwandanschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:

aus Aluminium (Ø 18 mm) stufenlos höhenverstellbar in der Frontwand integriert.
Trittfeste Abdeckrosette aus Aluminium oder farblich abgestimmten Nylon.

Türen:

Material und Bauweise wie Wände, stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium und durchlaufender Gummiprofildichtung zur Geräuschkämpfung.

Bänder:

2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig pulverbeschichtet.

Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloss. Sicherheitsdrücker (Ø 20 mm) aus schlag- und bruchsaurem Nylon. Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß Farbkarte - Hersteller.