

Standard-Ausschreibungstext

Trennwand Typ HT 13-KITA

Nassraum

Trennwandsystem Typ HT 13-KITA**in den Varianten:**

- HT 13-KITA/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 13-KITA/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180
Telefax: 033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de
<http://www.holzheier-trennwandbau.com>

Einsatz im Nassbereich und bei hohen Beanspruchungen.**Plattenmaterial** der Firma Fundermax. Kompaktplatte 13 mm mit einer melaminharzbeschichteten raumatten Oberfläche (miniperl) nach DIN EN 438, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung und pflegeleicht.**Anlagenhöhe** 1400 mm Oberkante einschließlich 120-150 mm Bodenfreiheit.**Tür:** Material wie Wand, alle Kanten umfräst, Ecken im Radius von 10 mm abgerundet. Sicherheitsringgriff mit Türanschlagpuffer**Bänder und Fingerklemmschutz**

2 Aufschraubänder Stahl kunststoffummantelt, eines davon als Federband ausgelegt zum offen bzw. geschlossen halten der Tür. Fingerklemmschutz mittels eines 20 mm breiten Gummi-Klemmschutz-Profils an der Anschlag- und Bandseite.

Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsaurem Nylon mit integriertem Gummipuffer als Türanschlag**Stützfüße:** In Säulenprofil integriert. 18 mm eloxiertes Alu-Rundrohr mit Aluabdeckrosette. Verstellbereich der Stützfüße: ca. -10 mm/+20 mm. Gegen Aufpreis auch in Edelstahl lieferbar.**Profile:** Alu-Säulenprofile mit integrierten Füßen, Wandanschluss mittels Alu-U-Profilen.**Aluminiumteile** sind naturfarben eloxiert EV1 oder farbig pulverbeschichtet.

Stand: August 2011
Änderungen vorbehalten